

Balance de pesée CPWPlus

Flexible pour une variété d'applications



Description

La série de balances CPWPlus vous propose une large gamme de modèles et de configurations pour accommoder pleins d'applications dans un laboratoire ou un magasin. La plateforme en acier inoxydable est résistante et facile à nettoyer après la pesée des éléments sales ou désordonnés. Une fonction de tenue conserve les résultats sur l'écran une fois que l'élément est enlevé de la balance, ce qui est utile dans les milieux actifs. Une opération simple, une sélection des tailles de plate-forme, alimentation secteur et de batterie et de la construction résistante se combinent pour donner une grande valeur au CPWPlus.

Applications

- > Pesage
- > Fige les résultats sur l'écran

Caractéristiques techniques

- > Écran LCD lumineux rétroéclairé clairement visible dans n'importe quelles conditions d'éclairage
- > Rétroéclairage programmable pouvant être défini sur "toujours allumé", "toujours éteint" ou "s'allume seulement lors d'une pesée"
- > Touches colorées facilitent la reconnaissance rapide des fonctions les plus fréquemment utilisées
- > Grand plateau de pesée en inox 304 pour un nettoyage rapide et efficace
- > Construction robuste résiste à une utilisation industrielle
- > Le châssis, le clavier et l'écran sont résistants aux éclaboussures et facilement nettoyables
- > Support mural pour placer l'indicateur sur une surface verticale
- > Mise hors tension automatique pour économiser l'énergie
- > Fonction Hold fige le poids affiché, laissant du temps sans perdre le résultat
- > Filtrage numérique sélectionnable pour les effets de contrôle des vibrations et les perturbations
- > Mise à zéro automatique assure que l'écran revient à zéro

CPW Série Plus			
Référence	Capacité	Précision	Taille du plateau
BCCPWPLUS15	15kg	5g	300 x 300mm
BCCPWPLUS35	35kg	10g	
BCCPWPLUS75	75kg	20g	
BCCPWPLUS150	150kg	50g	
BCCPWPLUS200	200kg	50g	

OPTIONS

- > Réf. 600002028 : Logiciel d'acquisition de données - Adam DU
- > Réf. 1120011156 : Imprimante thermique - ATP
- > Réf. 3126011263 : Rouleau de papier thermique
- > Réf. 700200059 : Tapis en caoutchouc antidérapant pour CPWplus-L

CPW Série M			
Référence	Capacité	Précision	Taille du plateau
CPW35M	35kg	10g	500 x 500mm
CPW75M	75kg	20g	
CPW150M	150kg	50g	
CPW200M	200kg	50g	



CPW Série L			
Référence	Capacité	Précision	Taille du plateau
BSCPWPLUS35L	35kg	10g	900 x 600mm
BSCPWPLUS75L	75kg	20g	
BSCPWPLUS150L	150kg	50g	
BSCPWPLUS200L	200kg	50g	
BSCPWPLUS300L	300kg	100g	



Modèle	CPWplus 6	CPWplus 15	CPWplus 35	CPWplus 75	CPWplus 150	CPWplus 200	CPWplus 300L
	CPWplus 6P	CPWplus 15P	CPWplus 35P	CPWplus 75P	CPWplus 150P	CPWplus 200P	
			CPWplus 35M	CPWplus 75M	CPWplus 150M	CPWplus 200M	
			CPWplus 35L	CPWplus 75L	CPWplus 150L	CPWplus 200L	
Capacité	6kg	15kg	35kg	75kg	150kg	200kg	300kg
Précision	0.002kg	0.005kg	0.01kg	0.02kg	0.05kg	0.05kg	0.1kg
Reproductibilité (S.D)	0.002kg	0.005kg	0.01kg	0.02kg	0.05kg	0.05kg	0.1kg
Linéarité (+/-)	0.004kg	0.01kg	0.02kg	0.04kg	0.1kg	0.1kg	0.2kg
Taille du plateau	300x300mm		500x500mm (CPWplus M)		900x600mm (CPWplus L)		
Unités de pesage	kg, lb, lb:oz, oz						
Temps de stabilisation (sec)	2						
Interface	RS-232						
Calibrage	Calibrage externe						
Affichage	LCD rétroéclairé avec des chiffres de 22mm de haut						
Alimentation	Adaptateur 12VAC 50/60Hz 500mA / 6 piles AA Adaptateur 12VDC 50/60Hz 800mA / Batterie Interne Rechargeable (CPWplus M&L)						
Température d'utilisation	0° à 40°C						
Carter	Base en acier doux						
Dim. totale	300x300x50mm (lpxh)		500x500x78mm (lpxh) (CPWplus M)		900x600x78mm (lpxh) (CPWplus L)		
Poids net	4kg		8.9kg (CPWplus M)		14.4kg (CPWplus L)		