

Citerne double paroi PEHD – engrais liquides

Excellente résistance à la corrosion



Description

- > Longue durée de vie
- > Facile à installer et à déplacer
- > En PEHD de densité 1,7 kg/dm³,
- > hautement traitée contre les UV
- > Équipements de base : trou d'homme (Ø630/H 200mm), berceaux, détecteur de fuites, plaque inox 5 orifices (3x2»/2x3»), raccord pompier 2» alu aspiration, raccord pompier 3» alu remplissage, canne d'aspiration inox avec crépine et clapet et ventilation inox

Réf.	Capacité	Dimensions (ØxL)	Poids	Berceaux
CPDA25	25 m ³	2 x 9,9 m	1,85 T	4
CPDA30	30 m ³	2 x 12 m	2,5 T	5
CPDA50	50 m ³	2,4 x 13,5 m	3,85 T	5
CPDA70	70 m ³	2,8 x 13,4 m	5,5 T	5
CPDA80	80 m ³	3,2 x 11,6 m	6,5 T	6
CPDA99	99 m ³	3,2 x 14,6 m	7,5 T	6

Options

Option	Informations
CPDAH5	Rallonge hauteur d'homme Ø50
CPDAH8	Rallonge hauteur d'homme Ø80
CPDAJA24	Jauge 2m40
DECFDP	Détecteur de fuites liquides
DECPDP	Détecteur de fuites pression
TF50RP	Filtre de remplissage Tech'Filtre DN50

TechProdis

9, rue Saint Fiacre - 02570 CHEZY SUR MARNE

Tél. : 03.23.82.04.04 | Fax : 03.23.82.04.05

Email : contact@techprodis.com

www.techprodis.com

SAS au capital de 30 000€ - N° SIRET : 802 018 804 000012 - N° intra : FR 39 802 018 804