

Citernes carburants - BlueMaster®

Cuve double paroi, pompe immergée, support pistolet sans déclencheur, flexible de distribution 4m, armoire de distribution, pistolet automatique PIUSI, raccord de remplissage 2" en acier inoxydable, indicateur de niveau (type horloge), débitmètre digital K24



BM2500



BM4000



BM5000

Description

expérience et notre savoir-faire industriel ce qui nous permet de proposer l'un des systèmes de stockage d'AdBlue® le plus fiable et le plus robuste sur le marché

Chaque produit de la gamme BlueMaster garantit la protection de la pureté de l'AdBlue® et répond aux normes nationales et internationales ainsi qu'à tous les standards industriels

Disponibles dans une gamme de capacités allant de 2 500 à 5 000 litres et avec un large choix de systèmes de gestion et de suivi, les réservoirs BlueMaster constituent une solution de stockage d'AdBlue® conforme aux normes de qualité et rentable

Les points forts

QUALITÉ : Un produit et un service de qualité signifient une totale tranquillité d'esprit. Grâce à Kingspan, la pureté de votre AdBlue® et vos véhicules sont protégés

RETOUR SUR INVESTISSEMENT : Le stockage en vrac sur site simplifie votre planification logistique en tant que distributeur d'AdBlue® et les propriétaires de flotte peuvent acheter de plus grands volumes : chacun réalise des économies de temps et d'argent

SERVICE : Un service client d'exception est, pour nous, une priorité. Nous offrons donc des délais livraison fiables et rapides ainsi qu'une assistance technique et un service après-vente de qualité

Caractéristiques techniques

- Conformes aux plus hautes normes en matière de processus de fabrication et de matériaux (ISO 22241, DIBT, BS EN ISO 9001 : 2008)

Référence	Capacité	Longueur	Largeur	Hauteur
BM2500	2500L	2 460mm	1460mm	1860mm
BM4000	4000L	3900mm	1150mm	2340mm
BM5000	5000L	2850mm	2250mm	2350mm

TechProdis

9, rue Saint Fiacre - 02570 CHEZY SUR MARNE

Tél. : 03.23.82.04.04 | Fax : 03.23.82.04.05

Email : contact@techprodis.com

www.techprodis.com

SAS au capital de 30 000€ - N° SIRET : 802 018 804 000012 - N° intra : FR 39 802 018 804

Les utilisateurs et les marchés n'ayant pas tous les mêmes besoins. Notre gamme d'équipements de base varie en fonction des exigences des marchés. Cependant, en règle générale, le système standard assure les fonctions suivantes :

- Débitmètre numérique
- Pompe submersible
- Pistolet automatique
- Alarme de détection de fuites
- Indicateur de niveau à cadran
- Alarme de protection contre le débordement

Lorsque le système de suivi des réservoirs est monté sur un réservoir standard BlueMaster, il assure les fonctions clés suivantes :

- Alimentation pour les dispositifs du système
- Écran LCD
- Alarme de détection des fuites
- Alarme de protection contre le débordement
- Mesure du débit au moyen d'un débitmètre externe
- Mesure des contenances au moyen d'un capteur de pression

Spécification des équipements

1. Pompe immergée
2. Isolation du réservoir intérieur
3. TMS Alarme de protection contre le débordement
4. Chauffage dans le réservoir externe
5. Ventilation dans le réservoir externe
6. Réservoir avec structure à double paroi
7. Armoire de distribution
8. Pistolet automatique PIUSI
9. Support de pistolet avec interrupteur marche/arrêt automatique de la pompe
10. Flexible en EPDM de 6m
11. TMS Standard
12. Raccord de remplissage à accouplement à sec de 2"
13. Chauffage dans l'armoire de distribution
14. Eclairage

Spécification 18

- Réservoir avec structure à double paroi
- Raccord de remplissage à accouplement à sec de 2"
- Pompe submersible
- Support de pistolet
- Flexible en EPDM de 6 m (flexible en EPDM de 4 m pour le réservoir de 2 500 l)
- Pistolet automatique PIUSI
- Armoire de distribution (petite sur la 5 000 l)
- Indicateur de niveau à cadran
- Débitmètre numérique PIUSI K24