

Humidimètre TWIST GRAIN PRO Café

Humidimètre avec compression ds grains pour le café



Caractéristiques techniques

- > Calibrage spéciaux pour le café
- > Précision de mesure de l'humidité $\pm 0,5$ % pour les graines normalisées
- > Connecteur USB
- > Compensation automatique de température
- > Sonde de température (optionnelle)
- > 3 ans garantie
- > Portable, idéal pour les tests terrain

Référence	Informations
HUMGR07	Twist Grain Pro Café

TechProdis

9, rue Saint Fiacre - 02570 CHEZY SUR MARNE

Tél. : 03.23.82.04.04 | Fax : 03.23.82.04.05

Email : contact@techprodis.com

www.techprodis.com

SAS au capital de 30 000€ - N° SIRET : 802 018 804 000012 - N° intra : FR 39 802 018 804



Connecteur USB

- mise à jour des données et du logiciel à distance



Basique / avancé

- vous pouvez choisir votre mode de travail



Sonde de température

(optionnelle) - le senseur très précis; les sondes jusqu'à 3 m

LE KIT CONTIENT

Twist Grain Pro Café, l'écrou, l'étui, la sangle, le câble, le manuel d'utilisation, un ensemble de piles, la protection du connecteur USB



AVANTAGES SUPPLÉMENTAIRES

- Précision de mesure de l'humidité $\pm 0,5\%$
- Possibilité de garder jusqu'au 50 000 résultats dans le mémoire
- Alimentation efficace
- Horloge en temps réel
- Écrou avec signal sonore
- Modification des indications
- Transfert de données vers un ordinateur

ESPÈCES ET LES PLAGES DE MESURE

Cacao	3,9% - 20,9%
Café robusta vert	5,8% - 30,3%
Café arabica vert	5,0% - 29,9%
Parchemin café Arabica	8,0% - 39,0%
Cerise de café	6,0% - 21,0%
Café arabica moulu grossièrement	2,0% - 10,5%
Café arabica moulu Finement	2,0% - 9,5%
Café robusta moulu grossièrement	2,0% - 11,5%
Café robusta moulu finement	2,5% - 8,5%
Café torréfié Arabica	2,0% - 9,5%
Café torréfié Robusta	2,0% - 9,0%

DONNÉES TECHNIQUES

Poids du dispositif	520 g (avec les piles et le bouchon)
Dimensions	16.5 cm x 7.0 cm x 7.5 cm
Afficheur	LCD graphique avec illumination, 2"
Alimentation	4 piles 1,5V de type AA + 1 pile 3V de type CR-2032
Temps approximatif du fonctionnement continu avec l'ensemble des piles	77 heures avec le rétroéclairage réglé à 0% 54 avec le rétroéclairage réglé à 30%
Mode de remplissage de la chambre	manuel
Résolution des indications	humidité - 0,1%, température - 0,1°C/°F
Précision de mesure de l'humidité	$\pm 0,5\%$ pour le grain standard
Précision de mesure de la température	$\pm 0,5^\circ\text{C}$ dans la plage de 0°C à 85°C / $\pm 0,9^\circ\text{F}$ dans la plage de 32°F à 185°F

TechProdis

9, rue Saint Fiacre - 02570 CHEZY SUR MARNE

Tél. : 03.23.82.04.04 | Fax : 03.23.82.04.05

Email : contact@techprodis.com

www.techprodis.com

SAS au capital de 30 000€ - N° SIRET : 802 018 804 000012 - N° intra : FR 39 802 018 804