

FORMABAC

Le brassage des produits et de l'eau est assuré par une pompe toute inox, qui homogénéise le mélange et le transfert vers la cuve du pulvérisateur par le simple basculement d'une vanne 3 voies



Pompe à entraînement hydraulique en option

- > Fabriqué en PEHD 8mm
- > Pompe toute inox 220V
- > Pistolet de rinçage
- > Rince bidon (en option)
- > Support amovible pour le chargement des produits liquides et égouttoir à bidons.
- > Existe en noir ou blanc
- > Fond incliné pour une vidange totale et faciliter le rinçage
- > Pompe intégrée sous le bac (elle ne gêne pas l'utilisateur et se trouve à l'abri)
- > Facile à transporter et se déplace facilement grâce à ces roues
- > Couvercle amovible pour un travail en toute sécurité



- > Vanne 3 voies supplémentaire (en option)
- > Elle permet d'utiliser la pompe du Formabac pour aspirer l'eau claire à l'extérieur et remplir la cuve du pulvérisateur sans passer par celle du Formabac

Référence	Capacité	Diamètre	Hauteur chargement	Débit pompe	Diamètre tuyauterie
FB250	250 L	810 mm	1100 mm	270 L/mn	1" 1/2
FB350	350 L	955 mm	1100 mm	500 L/mn	2"
FB500	500 L	1100 mm	1100 mm	500 L/mn	2"
FB800	800 L	1280 mm	1300 mm	500 L/mn	2"

OPTIONS

- > Réf. RINCBI : Rince-bidons
- > Réf. EFL3-TB : Système EasyFlow
- > Réf. V3VC : Vanne 3 voies supplémentaire



Rince-bidons



Système EasyFlow